

自動ラベルピックアップ転写機 HEAT TRANSFER PRESS(AUTO LABEL PICK UP)

HP-16LP



HP-16LP

特長

- 加圧ボタンを押すだけで機械が自動でラベルをピックアップし、生地転写することができます。
- ラベルピックアップ無しに通常の転写プレスとしても使用できます。
- 圧力、温度は簡単に調整が可能です。
- 3台同時に使用すると一番効率がよく作業性が上がります。
- 作業台は標準装備されています。

FEATURE

- Pick up and pressing heat transfer label automatically, by only pressing the button once.
- Also machine can be used as normal heat transfer press without pick up label.
- Pressure and temperature control can be made easily.
- The working table is standard equipment.
- More productivity by using 3 sets of HP-16LP.



操作パネル/OPERATION PANEL

仕様 / SPECIFICATIONS

型式名 / RATED OUTPUT	HP-16LP
使用電源 / RATED OUTPUT	1P/220V
消費電力 / RATED OUTPUT	500W
コテ寸法 / HEATER DIMENSION	160×160mm
最高温度 / MAX TEMPERATURE	195℃
最大圧力 / MAX PRESSURE (気圧0.7MPa時)	0.51Kg/Cm ²
機械寸法 / DIMENSION	820×830×1310mm 高さ調整可
重量 / WEIGHT	60kg

リール式全自動転写プレス ROLL TO ROLL AUTOMATIC HEAT TRANSFER PRESS

HP-10RP

特長

- ロールラベル専用の転写プレスです。
- 生地にラベルを転写した後、自動で巻き取りと次のラベルを一枚分送ります。
- 熱当たりが起らないようにアルミ製の上コテはマークサイズに加工できます。
- 作業テーブルが標準装備されています。

FEATURE

- Full automatic heat transfer press for rolled label.
- After heat transfer the label on fabric, wind up and sending new label automatically.
- Aluminum upper heat plate can be processed by yourselves to protect from heat shock of fabric.
- Working table is standard equipment

標準装備

- カウンター、レーザーマーカ

STANDARD ACCESSORIES

- Counter, Laser maker

オプション

- クリアラベル用ポジションセンサー
- ラベル固定カラー

OPTION

- Position sensor for clear label
- Label fixing collar



操作パネル/OPERATION PANEL

仕様 / SPECIFICATIONS

型式名 / MODEL	HP-10RP
コテ寸法 / PLATE SIZE	10×10cm
最大圧力 / MAX PRESSURE (気圧0.7MPa時)	1.311Kg/Cm ²
最高温度 / MAX TEMPERATURE	195℃
ラベル寸法 / LABEL CORE SIZE	2inch OR 3inch
使用電源 / POWER SUPPLY	1P100V/220V
消費電力 / RATED OUTPUT	220W
重量 / WEIGHT	70kg



HP-10RP