

# コンパクトプレス COMPACT PRESS

## HP-450M/MS



スクレーパー装置/SCRAPPER(M)



回転剥離装置/ROTARY STRIP-OFF  
DEVICE(MS)



### 仕様 / SPECIFICATIONS

型式名	MODEL	HP-450M/MS
使用電源	POWER SUPPLY	1Phase or 3Phase
定格出力 ヒーター	HEATER RATED OUTPUT/HEATER	4kw
定格出力 モーター	HEATER RATED OUTPUT/MOTOR	33w
温度(MAX)	MAX TEMPERATURE	195℃
加圧力(MAX)	MAX PRESSURE	1.5kg/cm
ベルト速度(MAX)	MAX BELT SPEED	8.7m/min
加圧時間	PRESSING TIME	5-20sec
接着巾	FUSING WIDTH	450mm
寸法	DIMENSION	1660×880×490mm
重量	WEIGHT	152kg

### 特長

- 上ベルト蛇行修正装置が下ベルトと同様にダイレクト方式を採用し、より安定したベルト位置を保ちます。
- 方側オープン設計で、部分接着が可能です。
- 新設計フレームは電装部への熱の影響を減らし、電装品の耐久性をアップしました。
- Msタイプは回転剥離装置を標準で装備しております。

### FEATURE

- Upper belt warping prevention system adopt direct limit switch type like lower belt warping prevention System.
- One side open design can arrow part fuse of fusing material.
- New design frame reduce heat effect against electric parts, keep long durability.
- MS is equipped with rotary strip off device as standard.

# 全自動平型プレス

## AUTOMATIC FLAT TYPE FUSING PRESS

## HP-512L / 512LV-UL

### 特長

- 視認性と作業性に優れたカラー液晶パネルを採用しました。
- アラーム警告や制御シーケンスが表示されます。
- 本機はエア駆動による全自動タイプです。
- 水平加圧により、均一に加圧でき、製品のズレを防ぎます。
- 圧力、温度調節、時間の設定は簡単に行えます。
- 上ゴテはテフロンシートを採用していますので汚れにくく、清掃も簡単です。
- バキュームは自動方式になっていますが、フットスイッチにより随時稼働できます。
- ダブルトレーが標準装備されており、生産性が向上します。

(お買い上げ時、前後あるいは左右をお選びください)

### FEATURE

- Color LED with excellent visibility and operativity is used.
- Alarm warning and control sequence are displayed.
- Fully-automatic air-driven type.
- The horizontal pressure system gives uniform pressure, assuring no slippage of product.
- Pressure pressing time and temperature control can be made easily.
- The teflon sheet is used on the aluminum upper press plate so that the plate doesn't soil and it can be cleaned easily.
- The suction system is automatic. pedal-operation is also possible.
- The double moving tray is standard equipment, the productivity is improved.

(Side or front types tray for choice)



HP-512L PHOTO: WITH OPTIONAL VACUUM

### 仕様 / SPECIFICATIONS

型式名	MODEL	HP-512L	HP-512LV-UL
使用電源	POWER SUPPLY	3Phase/三相	3Phase/三相
定格出力	RATED OUTPUT	HEATER ヒーター	5.4KW
		BLOWER MOTOR モーター	0.3KW(LV)
接着幅	FUSING WIDTH	1200×500mm	1200×500mm
加圧力	MAX PRESSURE	350g/cm <sup>2</sup>	350g/cm <sup>2</sup>
温度	MAX TEMPERATURE	195℃	195℃
加圧時間	PRESSURE TIME	0-30sec	0-30sec
寸法	DIMENSIONS	SIDE TRAY TYPE 左右	3380(W)×1450(H)×1200(D)
		FRONT TRAY TYPE 前後	1500(W)×1450(H)×2100(D)
重量	WEIGHT	350kg	400kg

❖ 要エアコンプレッサー/REQUIRE AIR COMPRESSOR